
DUKA Villa Ventilation

JULI 2017





Aggregat serie Vent Top Plus

Denne serie af aggregater er velegnet til at blive anvendt i huse, hvor der ikke er plads til at stille aggregatet på loftet.

Aggregaterne kan eksempelvis placeres i teknikrummet, bryggers, kælder eller lignende.

På styringen - der placeres på et let tilgængeligt sted i boligen - er der mulighed for at vælge mellem 3 trin, åbne- eller lukke sommer bypasset (Aggregat 225 + 250 + 300 + 500) og blive informeret om filterskift/kontrol eller fejl. Aggregat 200 er uden sommerbypass. Her slukkes for indblæsningsmotoren.

- Inkl. pollen- og snavsfilter.
- Med lav-energi EC motor.
- Varmegenvindingsgrad op til 98%.
- Overholder gældende Bygningsreglement.

Hvorfor DUKA Villa Ventilation?
Et DUKA VillaVentilationsanlæg giver mange fordele, for både familien, økonomien og din bolig:

- Frisk luft betyder sundere indeklima
- Fjerner fugt i bad og køkken
- Færre støvpartikler og bedre trivsel
- Modvirker fugtskader i boligen
- Optimal genanvendelse af varmen
- Højere salgsværdi for en sund bolig med godt indeklima



...vi anbefaler at anvende DUKA´s tilbehør som rør, fittings, lyddæmpere samt ventiler, så vi kan stå inde for kvaliteten af det samlede system. Husk også at købe en vandlås fra DUKA, der sikrer, at kondensvandet kan løbe fra aggregatet. Den specielle vandlås sikrer også, at den ikke udtørrer.

Aggregat oversigt

Type:	Vink nr.	DB.nummer	Energiklasse	Max m3/h	Max lyd LWA
200 (Ø125)	334219	1729220	A	153	64
225 (Ø125)	345197	1828175	A	153	64
250 (Ø160)	367162	1913108	B	230	45
300 (Ø160)	333831	1713005	A	375	71
500 (Ø200)	334220	1729221	A	650	75


DUKA Ventilation · Kristrup Engvej 9 · 8960 Randers SØ · tlf. 89110 200 · email: duka@vink.dk

DUKA Villa Ventilation



Aggregatets design:

Nærmere tekniske specifikationer fremgår af teknisk dataark (bemærk ved aggregat 250 er udsugning, indblæsning og afkast, indtag spejlvendt i.f.t. nedenstående).





Betjeningspanelet giver mulighed for:

- 3-trin hastighedsindstilling
- Åbning og lukning af by-pass (Type 225 +250 + 300 + 500)
- Type 200 leveres med manuelt by-pass indsats
- Vedligeholdelsesindikator

De enkelte trin kan indstilles til ønsket niveau ved at tilslutte en PC til aggregatet efter at have downloaded indregulerings-softwaren på hjemmesiden www.dukaventilation.dk

DUKA Ventilation · Kristrup Engvej 9 · 8960 Randers SØ · tlf. 89110 200 · email: duka@vink.dk

DUKA VENTILATION®